

丙烯
Propylene

第1部分: 化学品及企业标识

化学品中文名称	: 丙烯
化学品英文名称	: Propylene
化学分子式	: $C_2H_4 = CH_2$
企业名称(中英文)	: 液化空气(中国)投资有限公司 Air Liquide (China) Holding Co., Ltd.
地址	: 上海市徐汇区古美路1515号18号楼 Building18, No.1515 Gu Mei Road, Shanghai, China
电话	: 021-60903688
传真	: 021-60903616
电子邮件地址	: ALCEL.SDS@airliquide.com
24小时化学事故应急咨询专线	: 0532-83889090
产品推荐及限制用途	: 推荐工业用, 例如用于制丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等

第2部分: 危险性概述

紧急情况概述	:	高度易燃: 容易被气体、火花或火焰点燃。 会与空气形成爆炸性混合物 暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。
GHS危险性类别	:	
物理危险		易燃气体 - 类别1 高压气体 - 液化气体
健康危害		无信息
环境危害		无信息
标签要素	:	
象形图		
警示词		危险
危险性说明		极易燃气体 内装高压气体, 遇热可能爆炸

防范说明	:	
• 预防措施		远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟
• 事故响应		漏气着火：切勿灭火，除非可安全堵住泄漏 万一泄漏，除去一切点火源
• 安全贮存		避免日晒。存放于通风良好处
• 废弃处置		处置内装物/货箱根据地方/区域/国家/国际规定
危险/危害的识别		
• 物理化学危险		无色、无味气体。本品极易燃气体。如受热可爆炸。
• 健康危害		高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。
• 环境危害		对环境无害
• 其它危害		无信息

第3部分：成分/组成信息

物质 ☒混合物 ☐

物质或危险组分：

化学名	CAS No	浓度或浓度范围
丙烯	115-07-1	100%

第4部分：急救措施

急救：

吸入	:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
皮肤接触	:	如果发生冻伤，用水喷洒至少15分钟。穿着无菌衣物。获取医疗救助
眼睛接触	:	立即用水彻底冲洗眼睛至少15分钟
食入	:	不会通过该途径接触。
最重要的症状和健康影响	:	无信息
对保护施救者的忠告	:	无信息
对医生的特别提示	:	无信息

第5部分：消防措施

灭火剂	:	适用灭火剂：雾状水/水雾/干粉
-----	---	-----------------

		不适用灭火剂：二氧化碳。不要使用柱状水灭火
特别危险性	:	高度易燃：容易被气体、火花或火焰点燃。会与空气形成爆炸性混合物 暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。蒸气可能会移动到着火源，然后回闪。加热时，容器可能爆炸；破裂的容器可能会剧烈喷出内含物。遇火会产生刺激性、毒性或腐蚀性的气体。溢出的物质可能会引起火灾或爆炸。物质加热或暴露于火中可能会产生爆炸性分解。高浓度气体能引起窒息，而没有警告。与气体接触能引起灼伤、严重损伤和(或)冻伤。
灭火注意事项及防护措施	:	具体方法：除非绝对有必要，否则不要尝试扑灭泄漏气体的火焰。自发的、爆炸性的复燃可能发生。扑灭其他的火焰。对周边火源应采取适当的火源管理措施。接触火源和热辐射可能导致储气罐破裂。从安全区域喷水雾对危险储气罐进行冷却。防止处理紧急情况下使用的水进入下水道和排水系统。如果可能，应阻断产物的流动。如果可能的话，使用雾状水或水雾来灭火。在无风险的前提下将储气罐移出着火区域。 消防员使用的特殊防护装备 在密闭空间中使用自携式呼吸器。消防队员的标准防护服装和设备（自携式呼吸器）。 EN 469标准——消防队员的防护服。 EN 659标准：消防队员的防护手套。 EN 137标准——带全面罩的自携开放式压缩空气呼吸器。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备	:	当进入区域时，佩戴自给式呼吸装置；除非环境被确认是安全的 排除火源
应急处置程序	:	一般措施： 尝试阻止泄露 疏散区域 监测排放产物的浓度 考虑潜在的爆炸气氛风险 当进入区域时，佩戴自给式呼吸装置；除非环境被确认是安全的 排除火源 确保充分的空气流通 防止进入下水道、地下室、矿井以及任何聚集会引发危险的地方 根据本地应急计划行动 人员保持在上风向位置
环境保护措施	:	尝试阻止泄露

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	:	拦截和清理的方法和材料：确保人员疏散、排除火源，直至所有溢出的液体都蒸发掉（地面无霜）
防止发生次生灾害的预防措施	:	无信息

第7部分：操作处置与储存

操作处置注意事项	:	- 所有操作使用人员必须接受如何安全操作的培训，严格遵守操作规程。 - 操作处置瓶装气时 - 使用适宜的手推车移动气瓶，不得拖、滑动或将气瓶平放在地面上进行滚动。禁止握住瓶阀来直接滚动气瓶； - 任何时候，应将气瓶妥善固定，防止倾倒或受到撞击，防止气瓶及附件破损。瓶帽只有在气瓶放置到位，一切准备就绪需要使用时才可以移开； - 禁止使用明火或其他热源加热气瓶的任何部位；禁止对气瓶体施弧引焊； - 气瓶禁止敲击、碰撞或带压紧固/整理； - 选用减压阀时应注意：减压阀的额定进口压力不得低于气瓶压力； - 气瓶中断使用或暂时中断使用时，瓶阀应完全关闭； - 气瓶阀应缓慢打开，且气流速不可过快。如果瓶阀损坏了或者无法用手打开，不得用扳手等工具强制将它打开，应将气瓶退还给供应商，并附上标签，简要写明本气瓶不能使用的原因； - 气瓶内气体禁止用尽，建议留有一定量的剩余压力以防外界气体倒灌； - 使用后，关闭瓶阀，配带好瓶帽。 - 搬运、装卸时应注意的安全事项 - 搬运和装卸气瓶的人员至少应穿防砸鞋，禁止吸烟； - 装卸气瓶时，应轻装轻卸，佩戴好气瓶瓶帽。不得采取拖拽、抛、倒置等行为； - 禁止将气瓶用作搬运其他设备的滚子； - 吊装时，应将气瓶放置在符合安全要求的专用筐中进行吊运。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为运着力点。
储存注意事项	:	- 储存于干燥、阴凉、通风的地方。远离火源、热源、腐蚀性物质，避免阳光直射。库温不宜超过50℃。禁止将气瓶存放在地下室或半地下室。应与易(可)燃物、氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。存储区域应远离频繁出入处和紧急通道(出口)； - 气瓶应直立摆放并应妥善固定以防倾倒或互相碰撞；空瓶和满瓶应分开放置，并应设置明显标志； - 应定期(用肥皂水)对混合气瓶进行漏气检查，确保无漏气； - 采取先储存的气瓶先使用的原则，避免满瓶存储时间过长。

第8部分：接触控制和个体防护

职业接触限值	:					
□ 生物限值						
		成分	物质名称	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
		propylene	Propylene; (1-Propene)	500 ppm	500 ppm	1900 ppm
□ 监测方法		无信息				

工程控制	:	作业通风良好处
个体防护装备	:	
□ 呼吸系统防护		一般不需特殊防护，作业场所氧气浓度低于19.5%时，须佩戴呼吸装置(如正压自给式呼吸器)
□ 眼睛/脸部防护		戴防护眼罩/防护面具
□ 皮肤和身体防护		进行钢瓶操作时，应穿防砸安全鞋。戴相适的防护手套
□ 手防护		戴与相应作业相适的防护手套
其它防护	:	避免高浓度吸入。进入限制性空间或其它高浓度去作业，须有人监护。

第9部分:理化特性

外观与性状	:	无色气体
气味	:	略带烃类特有的气味
pH值	:	不适用
熔点/凝固点(°C)	:	-185
沸点、初沸点和沸程(°C)	:	-48
闪点(°C)	:	-108
爆炸极限	:	2.4%-10.3%
蒸气压(kPa)	:	1043 (-21.1°C)
蒸气密度	:	无信息
密度/相对密度	:	1.5
溶解性	:	微溶于水
n-辛醇/水分配系数	:	无信息
自燃温度(°C)	:	无信息
分解温度(°C)	:	无信息
易燃性	:	无信息
其它信息	:	气态或蒸汽比空气重。在密闭或狭小空间内可能底部富集，尤其在地平面以下。

第10部分:稳定性和反应活性

稳定性	:	正常情况下稳定
-----	---	---------

第11部分:毒理学信息

应避免的条件	:	避免高温以防钢瓶爆裂。避免任何引火源, 如明火、静电、热源、火花、焊接电弧、热表面、撞击等。远离腐蚀性物质, 避免阳光直射。
--------	---	--

急性毒性	:	丙烯和环氧乙烷和过氧酸在烯烃存在的情况下会具有危险的反应活性。避免与强路易斯试剂。烯烃
------	---	---

第12部分:生态学信息

眼睛刺激或腐蚀	:	无信息
危险的分解产物	:	二氧化碳, 一氧化碳。

生态毒性	呼吸或皮肤过敏	无信息	:	无信息
持久性和降解性	生殖细胞突变性	无信息	:	无信息
潜在的生物累积性	致癌性	无信息	:	本品的组分不在下列机构制定的致癌和可能致癌物质清单里, 因此下列机构不认为是致癌或可能致癌物: FEDERAL OSHA Z LIST (美国职业安全健康管理清单), NTP(美国国家毒物计划), CAL/OSHA, IARC(国际癌症研究中心)。
土壤中的迁移性	生殖毒性	无信息	:	无信息
其它环境有害作用	特异性靶器官系统毒性一次性/反复接触	无信息	:	无信息
	吸入危害	无信息	:	无信息

第13部分:废弃处置

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规

废弃处置方法	:	
--------	---	--

第14部分:运输信息

污染包装物	:	废空瓶归还厂商, 或按照国家和地方法规处置。
-------	---	------------------------

联合国危险货物编号(UN号)	:	1077
联合国运输名称	:	丙烯
联合国危险性分类	:	2.1 - 易燃性气体 
包装类别(如适用)	:	-

海洋污染物(是/否)	:	否
运输注意事项	:	遵循JT/T 617的要求 ☐ 避免使用运输货箱和驾驶室无分隔的交通车辆运输 ☐ 确保司机清楚了解运输物品的潜在危险及事故或危险情况下的处理措施 ☐ 在运输容器时, 确保容器完全固定并保证: ☐ 符合相应的规程 ☐ 钢瓶阀门关闭无泄漏 ☐ 阀门出口保护螺帽或保护螺塞(如提供)正确匹配 ☐ 阀门保护设施(如提供)正确固定 通风良好

第15部分:法规信息

中华人民共和国安全生产法(2021修订版)
中华人民共和国职业病防治法(2018年修订)
中华人民共和国环境保护法(2014 年修订)
危险化学品安全管理条例 (2013 年修订)
危险化学品名录(2015版, 2022年调整)
中国现有化学物质名录 (IECSC)
化学品分类和标签规范(GB 30000系列)
混合气体的分类(GB/T 34710系列)
危险货物品名表(GB 12268-2025)
危险货物分类和品名编号(GB 6944-2025)
危险货物包装标志(GB 190-2009)
化学品安全技术说明书内容和项目顺序(GB/T 16483-2008)
化学品安全标签编写规定(GB 15258-2009)
危险化学品储存通则(GB15603-2022)
气瓶安全技术规程(TSG 23-2021)
气瓶警示标签(GB16804-2011)
固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)
移动式压力容器安全技术监察规程(TSG R0005-2011)
工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素(GBZ 2.1-2019)
个体防护装备配备规范 第2部分:石油、化工、天然气(GB 39800.2-2020)
大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)
用户需注意其它包括当地的法规要求

第16部分:其它信息

- 混合物:当两个或更多的化学物质混合,它们的危险特性可能构成额外的、意外的危险。在您使用之前请获取并评估该产品的安全信息。在您结束该产品评价时,请咨询产业保健员或其他已受培训人员。请记住,所有的化学品都具有致伤或致死性。
- 呼吸器使用者必须接受过培训。
- 确保操作者懂得该气体毒性危害。
- 确保遵守当地及国家的法律法规。
- 在任何新工艺或实验前,如使用此产品,应该进行全面的物料兼容性与安全性的分析。

缩略语说明:

ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议 (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)。
BCF	: 生物富集系数 (BioConcentration Factors)。
BEI	: 生物接触指数 (Biological Exposure Index)。
BOD	: 生化耗氧量 (Biochemical Oxygen Deman)
EPA	: 美国环境保护署 (Environmental Protection Agency)。
HSDB	: 美国国家医学图书馆的危险物质数据库 (Hazardous Substances Data Bank)。
IARC	: 国际癌症研究机构 (International Agency for Research on Cancer)。
IDLH	: 立即危及生命或健康的浓度 (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations)。
LC50	: 急性吸入毒物的半数致死浓度
LCLo	: 最小可致测试生物体毙命的剂量/吸入最低中毒浓度。
LEL	: 爆炸下限
LOAEL	: 最低观测不良效应水平 (Lowest Observed Adverse Effect Level)。
LOD	: 检测下限 (Limit Of Detection)。
LogBCF	: Log Bioconcentration factor 生物富集系数对数
LogKow	: 正辛醇/ 水分配系数对数
MAC	: 指工作地点, 在一个工作日内, 任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
NOAEL	: 未观察到不良效应的水平 (No Observed Adverse Effect Level)。
OSF	: 气味安全系数 (Odour Safety Factor)。
OSHA	: 美国职业安全与健康管理局 (Occupational Safety and Health Administration)。
OTV	: 气味阈值 (Odour Threshold Value)。
PC-STEL	: 短时间接触容许浓度 (Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit), 指在遵守PC-TWA前提下允许短时间 (15min) 接触的浓度。
PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度 (Permissible Concentration-Time Weighted Average), 指以时间为权数规定的8h 工作日, 40h工作周的平均容许接触浓度。
PEL	: Permissible Exposure Limit 允许接触限值
RTECS	: 美国国家职业安全与健康研究所的化学物质毒性数据库 (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)。

- STEL : 短期接触限值 (Short Term Exposure Limit) 。
- TEEL : 临时紧急暴露限值 (Temporary Emergency Exposure Limit) 。
- TLV : 阈值 (Threshold Limit Value) 。
- TLV-STEL : 是在保证遵守TLV-TWA的情况下, 容许工人连续接触15分钟的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次, 且两次接触间隔至少60分钟。
- TLV-TWA : 是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度, 在此浓度下反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

免责声明:

本SDS的信息仅使用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。获取该SDS的个人使用者, 在特殊的使用条件下, 必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本SDS所导致的伤害, 本公司将不负任何责任。

版本号	修订内容	版本日期
2	更新LOGO, GHS, 急救措施, 消防措施, 泄漏应急, 物性参数等	2021-3-3
3	全文按新模板更新	2025-09-15
参考文献	AL906852	