

Kootenai

第1部分：化学品及企业标识

化学品中文名称	:	-
化学品英文名称	:	Kootenai
化学分子式	:	-
企业名称(中英文)	:	液化空气（中国）投资有限公司 Air Liquide (China) Holding Co., Ltd
地址	:	上海市古美路1515号18号楼 Building 18, No.1515 GuMei Road, Shanghai, China
电话	:	021-60903688
传真	:	021-60903616
电子邮件地址	:	ALCEL.SDS@airliquide.com
24小时化学事故应急咨询专线	:	0532-83889090
产品推荐及限制用途	:	实验研究

第2部分：危险性概述

危害概述	:	NFPA rating system Health 1 Flammability 2 Reactivity 2 Special hazard W
GHS危险性类别	:	
- 物理危险 ☐ 易燃液体 - 类别4 ☐ 遇水放出易燃气体的物质和混合物 - 类别1 - 健康危险 ☐ 皮肤腐蚀/刺激 - 类别2 ☐ 眼损伤/眼刺激 - 类别2A		
标签要素	:	

	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
---	-----------------	-----------------------

• 象形图	:	 
• 警示词	:	危险
• 危险性说明	:	H227 可燃液体 H260 遇水放出可自燃的易燃气体 H315 造成皮肤刺激 H319 造成严重眼刺激
防范说明	:	
• 预防措施		☐ P210 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟 ☐ P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/防护面具/听力保护装置 ☐ P233 不得与水接触 ☐ P231+P232 在惰性气体中搬运和贮存内装物/.....防潮 ☐ P264 作业后彻底清洗制造商/供应商或主管部门具体说明作业后需清洗的身体部位
• 应对措施		☐ P370+P378 万一起火, 使用制造商/供应商或主管部门应具体说明适宜的介质灭火: ☒ 火势较小的情况:干化学、碳酸钠、石灰或者沙 ☒ 火势较大的情况:干沙、干化学、碳酸钠、石灰或者撤离现场, 让其自燃 ☐ P302+P335+P334 如皮肤沾染:掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中 ☐ P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗 ☐ P321 专门治疗参看所附急救说明 ☐ P332+P317 如出现皮肤刺激:请就医 ☐ P362+P364 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用 ☐ P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗 ☐ P337+P317 如眼刺激持续:请就医
• 存放		☐ P403 存放于通风良好处

修订日期:2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 2/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
----------------------------------	---------	---------------------------------

	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
---	-----------------	-----------------------

☐ P402+P404 存放于干燥处。存放于密闭的容器中
● 处置
☐ P501 处置内装物/货箱根据地方/区域/国家/国际规定

第三部分：组成信息

纯品或危险组分：

化学名	CAS No	浓度或浓度范围_%
Kootenai	-	100

第4部分：急救措施

<u>吸入</u>	:	-
<u>眼睛接触</u>	:	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗 如眼刺激持续：请就医
<u>皮肤接触</u>	:	如皮肤沾染：掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中；用湿绷带包扎 如皮肤沾染：用水充分清洗 如皮肤沾染：立即脱掉所有沾染的衣服 立即联系医生
<u>食入</u>	:	-
<u>最重要的急性和延迟症状/效应</u>	:	-
<u>立即就医及所需的特殊治疗</u>	:	-

第5部分：消防措施

<u>火灾或者爆炸危害</u>	:	易燃液体
<u>燃烧危害物</u>	:	碳氧化物、氮氧化物
<u>适用的灭火剂</u>	:	禁止使用水、二氧化碳或者泡沫灭火 该化学品可能和水发生反应 小火灾：干化学、碳酸钠、石灰或者干沙 大火灾：干沙、干化学、碳酸钠、石灰或者撤离现场让其燃尽 如果安全可行，将容器移除火灾区域
<u>禁忌灭火剂</u>	:	-

修订日期:2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 3/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
----------------------------------	---------	---------------------------------

	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
---	-----------------	-----------------------

消防人员的特别行动保护	:	-
-------------	---	---

第6部分: 泄漏应急处理

人身防护、保护设备和应急程序	:	非应急人员 紧急程序: 远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。避免皮肤、眼睛接触
控制和清洁方法及材料	:	如果产品流入下水道或者公共水域, 请通知有关当局

第7部分: 操作处置与储存

安全搬运的防护措施	:	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟 穿戴个人防护装备 在惰性气体中搬运和贮存内装物/防潮 不得与水接触, 因为会产生剧烈反应和可能的闪火 避免皮肤、眼睛接触 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用
安全存放条件, 包括一切不相容性	:	存放于通风良好处 保持凉爽 防潮 存放于干燥处 存放于密闭的容器中
不兼容材料	:	-

第8部分: 接触控制和个体防护

工程控制	:	本产品应在通风橱、手套箱 通风良好、密闭的化学分配系统中使用
个体保护措施	:	
☐ 呼吸系统防护	:	正常使用条件下无须佩戴呼吸保护 消防人员/应急人员: 自给式正压呼吸装备
☐ 手防护	:	-
☐ 眼睛防护	:	-
☐ 皮肤防护	:	-

第9部分: 理化特性

修订日期: 2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 4/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
-----------------------------------	---------	---------------------------------

 Air Liquide	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
--	-----------------	-----------------------

物理状态	:	液体
颜色	:	无色 - 淡黄
气味	:	胺类气味
气味阈值	:	-
PH	:	-
熔点(°C)	:	-70
凝固点	:	-
初沸点和沸程(° C)	:	285
闪点	:	67.4 (ASTM D93修正)
闪点法	:	-
蒸发速率	:	-
易燃性 (固体, 气体)	:	易燃
可燃性或爆炸下限	:	-
可燃性或爆炸上限	:	-
蒸汽压	:	1 torr @115℃
蒸气密度	:	-
相对密度	:	1.08
在水中的溶解度	:	与水反应
溶解度 (在任何溶剂中)	:	-
分配系数: 正辛醇/水	:	-
自燃温度	:	-
分解温度(° C)	:	285
粘性	:	6.93 mm ² /s
挥发性有机化合物 (VOC)) 含量和挥发物百分比	:	-
挥发性有机化学品	:	-
分子式	:	-
分子量	:	-
如何侦测此物质 (警告/ 识别属性)	:	-
VOC	:	0
其他	:	不是爆炸物、不是氧化物

修订日期:2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 5/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
----------------------------------	---------	---------------------------------

第10部分:稳定性和反应活性

反应活性	:	-
化学稳定性	:	-
应避免的条件	:	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源 水、湿气
不相容的物质	:	强氧化剂
危险反应的可能性	:	遇水放出可自燃的易燃气体
危险的分解产物	:	碳氧化物、氮氧化物

第11部分:毒理学信息

关于可能的接触途径信息（吸入，摄入，皮肤和眼睛接触）	:	-
可能受到暴露影响的靶器官	:	-
通过化学相互作用改变毒性	:	-
接触后恶化的影响	:	-
与物理，化学和毒理学特征有关的症状	:	-
延迟和即时效应以及短期和长期暴露的慢性影响 通过接触途径引起的即时（急性）健康影响		
吸入刺激	:	-
吸入毒性	:	-
皮肤接触	:	刺激
皮肤吸收	:	-
眼睛接触	:	刺激
食入刺激/毒性	:	-
长期（慢性）健康影响:		
慢性影响	:	-
致癌性	:	-
生殖和发育毒性	:	无数据表明该产品或任何含量超过0.1%的组分可能会导致生育缺陷
致突变性	:	无数据表明该产品或任何含量大于0.1%的组分具有致突变性或遗传毒性
毒性的数值测量(如急性毒性评估)		

	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
---	-----------------	-----------------------

化学名称	CAS #	吸入 (LC50 ppm-大鼠)	摄入 (LD 50 mg / kg - 大鼠)	吸收
Kootenai	-	-	-	-
危险化学品是否列入国际毒理学计划 (NTP) 致癌物报告 (最新版) 或被发现是国际癌症研究机构 (IARC) 专论 (最新版) 或 OSHA 中的潜在致癌物。				
化学名称	OSHA 致癌物质	IARC 致癌物质	NTP 致癌物质	
Kootenai	无	无	无	

第12部分:生态学信息

生态毒性 (水生和陆生, 如果有)	:	-
生态毒性数据	:	-
持久性和可降解性	:	-
生物积累潜力	:	-
在土壤中的流动性	:	-
其他有害效应 (如对臭氧层有害)	:	-

第13部分:废弃处置

产品的废物描述	:	-
处置方法	:	-
废物处理法则	:	-

第14部分:运输信息

联合国危险货物编号 (UN号)	:	UN3398
联合国运输名称	:	液态有机金属物质, 遇水反应
技术名称	:	4.3 - 禁水性物质 
联合国危险性分类	:	-
包装类别	:	I
IATA 货运	:	-
IATA 乘客	:	-

修订日期: 2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 7/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
-----------------------------------	---------	---------------------------------

 Air Liquide	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
--	-----------------	-----------------------

IATA ERG	:	-
NAERG	:	-
IMO EMS Nbr	:	-
散装运输(根据MARPOL 73/78附件II和IBC规则)	:	此材料不符合联合国标准下海洋污染物的标准
用户需要注意或需要遵守与其处所内部或外部的运输或运输有关的特殊预防措施。	:	-
海洋污染物(是/否)	:	否
其他信息	:	-
其他特殊防范措施	:	JT/T 617

第15部分:法规信息

危险化学品安全管理条例(2011年12月1日起施行国务院令591号, 2013 年修订)

化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)

危险化学品目录(2015版)

化学品分类和标签规范(GB 30000系列)

危险货物名称表(GB12268-2012)

中国现有化学品名录 (IECSC, 2013版)

化学品安全技术说明书内容和项目顺序(GB/T16483-2008)

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)

气瓶警示标签(GB16804-2011)

固定式压力容器安全技术监察规程(TSG 21-2016)

危险化学品仓库储存通则 (GB15603 - 2022)

工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素(GBZ 2.1-2019)

中华人民共和国大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)

危险货物分类和品名编号(GB6944-2012)

危险货物包装标志(GB190-2009)

用户需注意其它包括当地的法规要求

第16部分:其它信息

- ☐ 混合物:当两个或更多的化学物质混合, 它们的危险特性可能构成额外的、意外的危险。在您使用之前请获取并评估该产品的安全信息。在您结束该产品评价时, 请咨询产业保健员或其他已受培训人员。 请记住, 所有的化学品都具有致伤或致死性。
- ☐ 呼吸器使用者必须接受过培训。
- ☐ 确保操作者懂得该气体毒性危害。

修订日期:2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 8/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
----------------------------------	---------	---------------------------------

 Air Liquide	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
---	----------	-----------------------

- 确保遵守当地及国家的法律法规。
- 在任何新工艺或实验前, 如使用此产品, 应该进行全面的物料兼容性与安全性的分析。

缩略语说明:

ACGIH	:	美国政府工业卫生学家会议 (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 。
BCF	:	生物富集系数 (BioConcentration Factors) 。
BEI	:	生物接触指数 (Biological Exposure Index) 。
BOD	:	BOD degradation coefficient降解系数
EPA	:	美国环境保护署 (Environmental Protection Agency) 。
HSDB	:	美国国家医学图书馆的危险物质数据库 (Hazardous Substances Data Bank) 。
IARC	:	国际癌症研究机构 (International Agency for Research on Cancer) 。
IDLH	:	立即危及生命或健康的浓度 (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) 。
LC50	:	急性吸入毒物的半数致死浓度
LCLo	:	最小可致测试生物体毙命的剂量/吸入最低中毒浓度。
LEL	:	爆炸下限
LOAEL	:	最低观测不良效应水平 (Lowest Observed Adverse Effect Level) 。
LOD	:	检测下限 (Limit Of Detection) 。
LogBCF	:	Log Bioconcentration factor 生物富集系数对数
LogKow	:	正辛醇/ 水分配系数对数
MAC	:	指工作地点, 在一个工作日内, 任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
NOAEL	:	未观察到不良效应的水平 (No Observed Adverse Effect Level) 。
OSF	:	气味安全系数 (Odour Safety Factor) 。
OSHA	:	美国职业安全与健康管理局 (Occupational Safety and Health Administration) 。
OTV	:	气味阈值 (Odour Threshold Value) 。
PC-STEL	:	短时间接触容许浓度 (Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit), 指在遵守PC-TWA前提下允许短时间 (15min) 接触的浓度。
PC-TWA	:	时间加权平均容许浓度 (Permissible Concentration-Time Weighted Average), 指以时间为权数规定的8h工作日, 40h工作周的平均容许接触浓度。
PEL	:	Permissible Exposure Limit 允许接触限值
RTECS	:	美国国家职业安全与健康研究所的化学物质毒性数据库 (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) 。
STEL	:	短期接触限值 (Short Term Exposure Limit) 。
TEEL	:	临时紧急暴露限值 (Temporary Emergency Exposure Limit) 。
TLV	:	阈值 (Threshold Limit Value) 。
TLV-STEL	:	是在保证遵守TLV-TWA的情况下, 容许工人连续接触15分钟的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次, 且两次接触间隔至少60分钟。

修订日期: 2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 9/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
-----------------------------------	---------	---------------------------------

	Kootenai	ALC-SDS-P139 Ver.1
---	-----------------	-----------------------

TLV-TWA	:	是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度, 在此浓度下反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。
---------	---	---

免责声明:

本SDS的信息仅使用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。获取该SDS的个人使用者, 在特殊的使用条件下, 必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本SDS所导致的伤害, 本公司将不负任何责任。

版本号		
0	2021-7-12	AL-2020-12-22
1	2023-09-22	AL-2021-08/04
参考资料		
"_"	无数据/保密	

修订日期:2023-9-22 首次编写日期: 2021-7	页: 10/10	ALC-P-HSE-005 Rev.1 ANNEX 2 附件2
----------------------------------	----------	---------------------------------